

KM 130

Rozstaw osi: **1550 mm**
Długość maszyny bez osprzętu: **2710 mm**
Długość maszyny z łyżką: **3990 mm**
Szerokość maszyny z kołami: **950/1250 mm**
Szerokość łyżki: **1000/1270 mm**
Maksymalny promień skrętu: **40 °**
Promień (kął) wychylenia: **2760 mm**
Wysokość maszyny: **2170/2260 mm**
Wysokość fotela: **1270 mm**
Prześwit: **315 mm**
Kął wychylenia łyżki na zamkniętym osprzęcie: **32 °**
Wysokość zawiasu ramienia: **1230 mm**
Najwyższy punkt pozycji poziomej: **1955 mm**
Maksymalna wysokość punktu obrotu łyżki: **2125 mm**
Pojemność zbiornika paliwa: **37 l**
Silnik: **Kubota V1505**
Moc silnika: **26/36 kw/pl**
Ilość cylindrów: **4**
Silnik hydrauliczny: **plunjerpomp**
Rodzaj napędu: **plunjermotor**
Rodzaj pompy hydraulicznej:
Wydajność pompy hydraulicznej: **42 l,om**
Pojemność zbiornika na plyn hydrauliczny:
Ciśnienie robocze: **180 bar**
Waga maszyny bez osprzętu: **1350 kg**
Udźwig: **900 kg**
Siła łamiąca (naciskowa): **1000 kg**
Prędkość maszyny: **20 km/h**
KM90:
KM130:
KM130T:
KM180:
KM250:
KM250T:
KNIKMOPS 4x4:



Maszyny Knikmops o wielkości 130 są idealną pomocą we wszelkich pracach ogrodniczych, komunalnych, porządkowych oraz wielu innych.

W ofercie występuje 50 różnych osprzętów, między innymi: kilka rodzajów łyżek, szczypce do transportu różnych

materiałów (kamieni, krawężników, itd.), widelec do zbierania i podnoszenia kostki lub kamienia z istniejącego podłoża lub stosu surowca, kosz do układania mas bitumicznych, mieszalnik przeznaczony do mieszania piasku z cementem, mobilna betoniarka o małej pojemności - 0,25 m³, mechaniczny nóż do wycinania rowów, narzędzie przeznaczone do szybkiego niwelowania terenu, systemem nanoszenia piasku, obrotowa szczotka czyszcząca, wózek widłowy, mechaniczny rozdzielacz (podnosić i rozcinać kłoc drewna o długości do 60 cm), szczęki do siana, słomy i obornika, świder do wykonywania otworów w ziemi, kosiarka do trawy, zbiornik na paszę, pług do odgarniania ziemi oraz śniegu i wiele wiele innych.